

# Orwak 3210 DC

## Výhody

- Úspora nákladov
- Úspora priestoru
- Úspora priestoru pre skladovanie barelov
- Čistota pracovného prostredia

## Ponúka

- Lis na barely a konvenčný lis v jednom
- Kompaktné prevedenie
- Rýchly lisovací cyklus
- Vysoký výkon
- Robustná konštrukcia
- Jednoduchú obsluhu



TOMRA s.r.o. SK  
 Hodonínska 8581/17  
 841 03 Bratislava 42  
 tel. +421 2 642 82 210 mob. +421 908 728 434  
 fax. +421 2 642 82 228 mob. +421 908 780 370  
 email: [jan.brozek@tomra.com](mailto:jan.brozek@tomra.com) [office@orwak.sk](mailto:office@orwak.sk)



**ORWAK**<sup>®</sup>  
 Making sure less is more

## Flexibilná kombinácia lisu na barely a konvenčného lisu

### Technické špecifikácie

3210 DC  
 A: 2500 mm  
 B: 1081 mm  
 C: 843 mm  
 D: 1943 mm  
 E: 706 mm  
 F: \*1780 mm

\* Transportná výška, nutné objednať



#### Plniaci otvor

Šírka: 800 mm  
 Výška: 500 mm  
 Dĺžka lisovacieho cyklu  
 22 sekúnd  
 Tlak v komore  
 12 ton, 120 kN

#### Rozmery barelu

max ø 590 mm  
 výška max 925 mm

#### Veľkosť balíku

Šírka: 800 mm  
 Hĺbka: 600 mm  
 Výška: 700 mm

#### Váha balíku

Kartóny: až 80 kg  
 Plasty: až 100 kg

#### Rozmery lisovacej komory (vnútorné)

Šírka: 800 mm  
 Hĺbka: 600 mm  
 Výška: 1090 mm

#### Váha (lisu)

Celkom: 745 kg

#### Hladina hluku

62.4 db (A)

#### Trieda krytia

IP55

#### Napájacie napätie

3 - fázy, 3 x 400 V, 50 Hz

#### El. prípojka

CEE koncovka / 16 A, 10 A

#### Ovládacie napätie

Transformátor 24 V AC/DC

#### Farba

Protikorózna základová

Práškový lak

#### Olejová náplň / typ

17,5 l ISO VG 32; 68 SAE 10  
 od + 5°C a vyššie

#### Hydraulika

Pracovný tlak: 235 bar  
 Maximálny tlak: 250 bar  
 Zdvih piestu: 935 mm  
 Tlak na cm<sup>2</sup>: 2,5 kg

TOMRA s.r.o. SK

Hodonínska 8581/17

841 03 Bratislava 42

tel. +421 2 642 82 210 mob. +421 908 728 434

fax . +421 2 642 82 228 mob. +421 908 780 370

email: [jan.brozek@tomra.com](mailto:jan.brozek@tomra.com) [jana.riglerova@tomra.com](mailto:jana.riglerova@tomra.com)

Orwak 3210 DC je funkčne veľmi podobný modelu Orwak 2500 DC, ale s omnoho rýchlejšim lisovacím cyklom. Pomer lisovania barelov je 5:1 počas 22 sekúnd ! Model 3210 DC je možné použiť tiež ako konvenčný lis na odpady.

Model je založený na štandardnom lise Orwak 3210. Pri použití nastavcov, ktoré sú súčasťou dodávky je vhodný tiež pre lisovanie barelov. Všetky tekuté zostatky z barelov sú zhromažďované v integrovanej nádobe nastavca.



Upozornenie: Orwak 3210 DC je konštruovaný pre lisovanie barelov o maximálnej hrúbke steny 0,7 mm !

#### Orwak 3210 DC je vhodný pre ...

##### Papier

- Kartóny
- Odrezky
- Papierové sáčky

##### Plechovky

- Hliníkové
- Potravinové
- Náterové

Ostatné kovy  
 Kovové spony

##### Plastové fólie

- Zmršťovacie fólie
- Plastové sáčky

##### Plastové obaly

- PET fľaše
- Nádoby/Fľaše

Ostatné plasty  
 ● Plastové odrezky

##### Polosuchý odpad

- Balený komunálny odpad

##### Mokrý odpad

- Obaly na džúsy, TetraPac

##### Špeciálne

- Kovové barely
- Nebezpečný odpad

● Skvelá voľba ● OK Pre ostatné materiály nás **kontaktujte**

Veľkosť a váha balíku/vreca/nádoby je závislá na druhoch materiálov. Firma Orwak si vyhradzuje právo na zmeny v texte a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.

**ORWAK**  
 Making sure less is more

[www.orwak.sk](http://www.orwak.sk)